



## CIJEVNI LUK $r = 4 D$ / TVORNIČKE NORME

D	*D	DN	inch	r	B	Debljine stjenki S ( mm ) / Masa luka 90° ( kg )																
						2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	8,8	10,0	11,0	12,5
21,3		15	½"	84	95	0,13	0,14	0,16	0,17	0,19	0,21											
	25,0			84	84	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27										
26,9		20	¾"	90	103	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,32	0,35									
	30,0			100	100	0,22	0,25	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,44	0,48								
	31,8			110	110	0,25	0,29	0,32	0,36	0,39	0,43	0,47	0,52	0,57								
33,7		25	1"	100	117	0,25	0,28	0,31	0,35	0,38	0,42	0,46	0,51	0,56	0,61	0,67						
	38,0			130	130		0,41	0,46	0,51	0,56	0,62	0,68	0,76	0,83	0,91	1,00						
42,4		32	1 ¼"	128	149		0,46	0,51	0,57	0,62	0,69	0,76	0,84	0,93	1,02	1,13						
	44,5			160	160		0,60	0,68	0,75	0,82	0,91	1,00	1,11	1,22	1,35	1,49	1,64					
48,3		40	1 ½"	170	194		0,70	0,78	0,87	0,95	1,06	1,17	1,30	1,42	1,57	1,74	1,92	2,12				
	51,0			185	185		0,80	0,90	1,00	1,10	1,22	1,35	1,50	1,65	1,82	2,02	2,23	2,46				
	57,0			204	204		0,99	1,12	1,24	1,36	1,52	1,68	1,87	2,05	2,27	2,52	2,80	3,09				
60,3		50	2"	216	246		1,12	1,25	1,39	1,53	1,71	1,88	2,10	2,31	2,56	2,84	3,16	3,50	3,79	4,20		
	63,5			230	230		1,25	1,41	1,57	1,72	1,92	2,12	2,36	2,60	2,89	3,21	3,56	3,95	4,28	4,76		
	70,0			256	256			1,74	1,93	2,12	2,37	2,62	2,92	3,22	3,57	3,98	4,42	4,91	5,34	5,94		
76,1		65	2 ½"	280	318			2,07	2,30	2,53	2,83	3,13	3,49	3,85	4,28	4,77	5,31	5,90	6,42	7,16	7,76	8,61
	82,5			304	304			2,44	2,72	2,99	3,34	3,69	4,13	4,56	5,07	5,65	6,30	7,01	7,63	8,53	9,25	10,29
88,9		80	3"	330	374				3,19	3,51	3,92	4,34	4,85	5,36	5,96	6,65	7,42	8,27	9,00	10,08	10,94	12,20
	101,6		3 ½"	380	380				4,21	4,63	5,19	5,74	6,43	7,10	7,91	8,83	9,87	11,02	12,01	13,47	14,66	16,38
	108,0			400	400				4,72	5,19	5,82	6,44	7,21	7,97	8,88	9,93	11,09	12,38	13,53	15,17	16,52	18,48

